



**Uudet ilmaissilmukat**

A	Sijoitus ja mitat							Huom.
	Etureunan etäisyys pysäytysviivasta	Ilmaisimen pituus 1)	Ilmaisimen leveys	Vasemman reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Oikean reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Vinon ilmaisimen asennuskulma	Ilmaisimen kierrosmäärä	
	a	l	b	b(v)	b(o)	α	n	
A60-1	60	0,8	2,7	0,5	0,3	45°	4	
A60-2	60	0,8	2,7	0,3	0,5	45°	4	
B40	40	0,8	3,5	0,5	0,5	45°	4	
C40	40	0,8	2,5	0,5	0,5	45°	4	
D60-1	60	0,8	2,7	0,5	0,3	45°	4	
D60-2	60	0,8	2,5	0,5	0,5	45°	4	
E0	0	5,4	2,7	0,5	0,3		3	2-osainen kahdeksikko
E45	45	0,8	2,5	0,5	0,5	45°	4	
L1		0,8	7,0	0,5	0,5	45°	4	

- vp = valaisinpylväs
- ▽ lp = liikenneportaalit

30.11.2022	Lisätty ryhmät Do ja E sekä opastin D4		Traficon Oy	J.Tuominen
27.10.2014	ASKONKADUN MUUTOSTYÖT		HL-ELEC	
	Muutos:		Muutt.	Tark.
Piirt. HL-ELEC	Liittyy:	Risteyksen nro: 206, Mannerheiminkatu - Askonkatu		
Suunn.	Korvaa:	liikennevalojärjestelyt		
Tark. RM	Mittakaava:	HÄMEEN TIEPIIRI/ LAHDEN KAUPUNKI		Piirustusnumero:
LV	1:500			R206
		Pvm 4.12.2008		Arkisto n:o R206A_LIJK